



ALUVETRO
LO SGUARDO OLTRE

VOCE DI CAPITOLATO

01/2021

LAMINA PENSILINA

Pensilina **LAMINA** realizzata con profilo in alluminio estruso in lega ENAW6063T6 (dimensioni mm 162 x 117), da fissare su parete. I profili saranno accoppiati con carter di rivestimento superiore curvo (**KLC**) e carter di rivestimento inferiore (**KL**) finitura a scelta tra anodizzato argento, oppure verniciato RAL 9010 (altre finiture su richiesta) e completi di guarnizioni tra carter e vetro.

Il sistema comprende specifici accessori, detti "pinze" (**PZ**), che consentono l'allineamento, la regolazione ed il fissaggio dei pannelli di vetro, oltre ad ulteriori fermavetro (**FV**) di sicurezza.

Il sistema sarà dotato di lastre di vetro indurito, stratificato con plastici (CLASS2) di varie tipologie, disponibili in vari spessori, quali: 17,52 mm (8/8.4), 21,52 mm (10/10.4) e 25,52 mm (12/12.4). La scelta del vetro e del plastico varia in funzione del carico neve indicato dalla normativa di riferimento e dalla sporgenza del vetro (la sporgenza max consentita è di 1300 mm).

Il sistema è conforme al Decreto Ministeriale 17/01/2018, il quale indica il valore di riferimento del carico neve al suolo per località poste a quota inferiore a 1500 m slm.

CARICHI
NEVE

D.M.
17 GENNAIO 2018

RELAZIONE
STATICA



+39 030 944 4433



info@aluvetro.it



www.aluvetro.it